

## Produktinformation & emballage

### FREEWAY granulat

- Granuleret natriumformiat med miljøvenlig korrosionsinhibitor
- Hvid, uregelmæssig granulat let opløselig i vand
- Egenvægt, 900-950kg/m<sup>2</sup>
- Er effektiv ned til -19°

### Emballasje

- 5 og 10kg spand, 25kg sække og 500kg storsække

### Lagring

- Freeway granulat lagres under tørre forhold

### FREEWAY flydende

- 50% kaliumformiat baseret afisningsopløsning med miljøvenlig korrosionsinhibitor
- Klar og lugtfri væske
- massefylde, 1.33-1.35g/cm<sup>3</sup>
- Effektiv ned til -50° (-17° ved 50%)

### Emballage

- 1.000liter IBC container

### Lagring

- Freeway flydende leveres klar til brug. Kan dog med fordel fortyndes til 25%.

### Helm Skandinavien A/S

Ørestads Boulevard 73  
2300 København S  
TLF: +35860910  
FAX: +4535860935  
E-mail: [info@helmas.dk](mailto:info@helmas.dk)  
Web: [www.helmas.dk](http://www.helmas.dk)

Forhandles af

### Proffspray ApS

Vesterled 38A, Sevel  
7830 Vinderup  
TLF: 96133004  
Fax: 96133001  
E-mail: [info@proffspray.dk](mailto:info@proffspray.dk)  
Web: [www.proffspray.dk](http://www.proffspray.dk)



Effektiv  
Miljørigtig  
Vinterbekæmpelse

# FREEWAY

Det miljøbevidste valg

100% biologisk nedbrydeligt organisk tømiddel

Helt fri for skadelige klorider

Lavt teoretisk (TOD) og kemisk (COD) iltforbrug

## Organiske salte til vintervedligeholdelse

FREEWAY® er en effektivt miljøvenligt afisningsserie til veje, parker, gangstier, cykelstier parkeringspladser og kunstgræsbaner

FREEWAY® er tilgængelig i både flydende form og som granulat.

## FREEWAY granulat

Effektivt afisningsmiddel baseret på natriumformiat. Effektivt ved lavere temperaturer (ned til -50°). Bliver særlig brugt til bekæmpelse af tykkere islag på 3-12mm. Indeholder en moderne, miljøvenlig og effektiv korrosionsinhibitor, som gør den kompatibel/ anvendelig med de fleste maskiner

## FREEWAY flydende

Er en kalium-baseret opløsning som giver en pålidelig, hurtig og effektiv løsning til is bekæmpelse. Hindrer effektivt

at der dannes sne eller isbelægninger. Har akkurat som FREEWAY® granulat en effektiv og miljøvenlig korrosionsbeskyttelse.

## Fordele

Høj pålidelighed. Forhindrer effektivt ulykker forårsaget af glatte forhold

Lav dosering giver den ekstra fordele, så som lave omkostninger til udkørsel/ spredning.

Omkostninger til fjernelse af strøsand samt genplantning af træer som er skadet af vejsaltet bortfalder.

FREEWAY's skånsomme indholdsstoffer, sammen med indholdet af en miljøvenlig korrosionsbeskyttelse, sørger for effektiv værn af metaller, overflader og polymerer.

## Kommunalt vintervedligeholdelse

Da Freeway® serien er 100% biologisk nedbrydelig, uden klorider og ikke er korrosiv overfor metal, beton og granit, er den meget anvendelig til glatførebekæmpelse på udsatte steder som alleer med vejside træer, bevaringsværdige parkanlæg og områder nær vandløb.

Samtidig betyder FREEWAY's høje smeltekapacitet at antallet af turer til transport og spredning reduceres væsentligt.

## Kunstgræsbaner

På grund af den unikke materialekompatibilitet og grundet at produkterne er giftfrie, bliver FREEWAY® granulat og flydende brugt med succes til afisning af kunstgræsbaner.

## Effektiv og pålidelig

Pålidelig og sikker, sparsom i brug, høj smeltekapacitet som varer længe, reducerede omkostninger til forsyning, lagring, arbejdskraft og reparationer af udstyr.

## Miljørigtig

Biologisk nedbrydelig, ikke giftig for dyr, planter og vandmiljø, efterlader ingen rester.

## Udbringning

### FREEWAY® Granulat

Kan påføres med hånd, samt med alle gængse spredere som bruges til vintervedligehold.

### Anbefalet dosering

FREEWAY Granulat	Tørre forhold	Tørre forhold	Sne og snefald	Sne/ snefald
	Istykkelse < 1mm	istykkelse 1-3mm	let	kraftig
temperatur	Anti-icing	De-icing	De-icing	De-icing
0° til -5°	15g/m <sup>2</sup>	10-20g/m <sup>2</sup>	25-35g/m <sup>2</sup>	25-40g/m <sup>2</sup>
-5° til -10°	20g/m <sup>2</sup>	20-30g/m <sup>2</sup>	35-45g/m <sup>2</sup>	40-50g/m <sup>2</sup>
> -10°	30g/m <sup>2</sup>	30-40g/m <sup>2</sup>	45-55g/m <sup>2</sup>	50-60g/m <sup>2</sup>

### FREEWAY® Flydende

Kan påføres med alle gængse spredere som er egnet til brug af flydende afisningsmidler.

### Anbefalet dosering

FREEWAY Flydende	Tørre forhold	Tørre forhold	Sne og snefald	Sne og snefald
	Istykkelse < 1mm	Istykkelse < 1mm	let	kraftig
temperatur	Anti-icing	De-icing	De-icing	De-icing
0° til -5°	20g/m <sup>2</sup>	20g/m <sup>2</sup>	40g/m <sup>2</sup>	50g/m <sup>2</sup>
-5° til -10°	25g/m <sup>2</sup>	30g/m <sup>2</sup>	50g/m <sup>2</sup>	60g/m <sup>2</sup>
> -10°	30g/m <sup>2</sup>	40g/m <sup>2</sup>	60g/m <sup>2</sup>	60g/m <sup>2</sup>